


## 叩いて新しいネジ溝を作るドライバー



打撃で先端が食いつき  
新たなネジ溝を刻み  
付けます。



ドリルネジ、コース  
スレッドネジ、タッピ  
ングネジなど、熱処理  
したネジ (HRC40以上)  
は叩いて使用しないで  
ください。

【使用方法】なめたネジを回すときは、ハンマーで垂直にハンドルのグリップエンドを叩いてから、押し付けながら回します。

### ビスブレーカー ドライバー

品番	サイズ	軸長 (mm)	全長 (mm)	軸径 (Φmm)	グリップ幅 (mm)	定価	税込定価
52560	プラス #1	75	175	5.5	29	¥1,100	¥1,210
52561	プラス #2	100	210	6.3	32	¥1,200	¥1,320
52562	プラス #3	150	270	8.0	35	¥1,500	¥1,650
52563	マイナス 6.0×0.8	100	210	6.3	32	¥1,200	¥1,320

【ご注意】※本商品は消耗品です。先端が変形し始めたら交換してください。

※打撃を吸収する箇所のネジ、打撃により破損する箇所のネジは叩いて使用出来ません。

## バルブコアの着脱に便利なドライバー



タイヤ交換に!



早回しがラクな

六角形状ハンドル

4.5×150バルブツールドライバー

品番 50731

¥480 (税抜) (税込 ¥528)

●先端径:2.2mm ●軸長:150mm ●全長:215mm ●軸径:φ4.5mm ●グリップ径:Φ16mm